



TRANSOIL 10W-30

**Масло за скоростни кутии
с мокър съединител**

УПОТРЕБА

Специално формулирано за скоростни кутии с мокър съединител, използващи друго, различно от двигателното: в случай, че скоростната кутия е отделена от картера на двигателя.

За всички мотоциклети- шосейни, пистови, кросови, ендуро, мотопеди, скутери, четириколесни....

Подходящо, когато производителите изискват двигателно масло SAE 10W-30 или трансмисионно SAE 80.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Много лесна смяна на предавките.

Висока устойчивост на масления филм.

Предотвратява приплъзването на съединителя за по-добра ефективност.

Диспергиращи свойства за поддържане чистота на съединителя.

Свойства против износване, антикорозионни и противопенни.

ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото : Съобразно вашата преценка и употреба.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен градус	SAE J 300	10W-30
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	12.4 mm ² /s
Вискозитет при 40°C	ASTM D445	78.6 mm ² /s
Вискозитетен индекс VIE	ASTM D2270	148
Пламна точка	ASTM D92	224°C / 435°F
Точка на течливост	ASTM D97	-30°C / -22°F

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - 8361
Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com